

MENUISERIES EXTERIEURES

SUR MESURE

BOIS & BOIS-ALUMINIUM

La Fenêtre Bois 68 mm

La fenêtre en bois de pin brut 68 mm, vitrage isolant 4/16 argon/4 PFN Coef. K1.1 :

- Montants et traverses du bâti et de l'ouvrant en bois lamellé collé 68/84
- Marquage CE
- Profilage EURO IV68
- Ferrage « Euro » système tridirectionnel « Siegenia TITAN IP »
- Rejet d'eau en aluminium
- Poignée « Tokyo Secustik » Hoppe en alu F9 aspect inox
- Traitement HF (traitement naturel sur demande)



Fenêtre à isolation renforcée :

Fenêtre bois haute isolation avec ouvrant de 78 mm, feuillure à vitrage 32 mm pour triple vitrage 4/10 argon/4/10 argon/4 PFN Coefficient K0.8 (2^{ème} joint phonique sur ouvrant compris)

Différentes essences de bois possible :

- Pin, mélèze, chêne du pays

En option :

- 2^{ème} joint phonique sur ouvrant (pour fenêtre double vitrage)
- Cache en bois pour le rejet d'eau (verdeau)
- Appuis rapportés pour pièce basse du cadre
- Croisillons rapportés 30 mm collés 2 faces sur vitrage avec insert alu fictif
- Oscillo-battant
- Vitrage phonique et technique (Verre sécurité, contrôle solaire, verre imprimé...)
- Tapée bois pour volet roulant
- Volet roulant monobloc pré-monté en usine
- Teinte en aqualasure « Zowosan » bicouches avec égrenage intermédiaire aspect ton bois ou coloris RAL
- Capotage aluminium « Guthmann Mira Classic » côté extérieur pour mixte bois/alu
- Percement pour grille d'aération